

«SUPER DUTY»  
PERFORMANCE INCOMPARABLE



438.15 mm / 17.25"



946.4mm / 37.26"

Profondeur  
336.6 mm / 13.25"

Informations techniques

Airwatts	659
Suction	144.9" H <sub>2</sub> O
Débit d'air	135.8 CFM
Niveau sonore	65 dB
Cuve	32L / 8.45 Gal.
Dimension du moteur	6.6" / 170 mm
Type de moteur	By-pass
Ventilateur du moteur	2 étages
Code du moteur	MOT-483
Module électronique	6114-19HF2
Marche / Arrêt progressifs	Oui
Chargement inférieur	Oui
Profondeur	336.6 mm / 13.25"
Hauteur	946.4mm / 37.26"
Largeur	438.15 mm / 17.25"



**SYSTÈME AUTONETTOYANT CYCLONIQUE**  
Avec ou sans sacs de filtration jetables



Sacs de filtration  
jetables (Paquet de 3)  
**45L / 11.89 Gal.**  
**FD-45L-3NAD**



Filtre HEPA véritable  
autonettoyant obligatoire  
(Rincer seulement)  
**FILP-SF**

Support  
mural  
**MUSUP-SD-V1**




**Caractéristiques spéciales**

**MOTEUR DE GRADE  
SEMI-COMMERCIAL**



Double système de  
refroidissement  
tempéré

**SYSTÈME AUTONETTOYANT  
CYCLONIQUE**



Filtration HEPA véritable  
Filtre jusqu'à 99.99%

**DOUBLE ENTRÉE  
D'AIR**



Facilite l'installation sur  
n'importe quel réseau  
de tuyauterie existant

**INDICATEUR  
DEL**



Indique l'état de l'appareil  
et un rappel de vider la cuve

**ALUMINIUM  
POLI**



Finis impeccables

**NADAIR®**

Depuis 1980

**LA VIE SIMPLIFIÉE!**

NASP-SD659-32SF-FR-12-31-2024