

# HD-750-22H

## «HEAVY DUTY» PERFORMANCE MAXIMALE



318 mm / 12.52"



645 mm / 25.39"

Profondeur  
328 mm / 12.91"



Support mural  
**MUSUP-V4**

### Informations techniques

Airwatts	750
Succion	146" H <sub>2</sub> O
Débit d'air	141.2 CFM
Niveau sonore	65 dB
Cuve	22L / 5.81 Gal.
Dimension du moteur	5.7" / 145 mm
Type de moteur	Thru-Flow
Ventilateur du moteur	2 étages
Code du moteur	MOT-392
Module électronique	6114-19HF2
Marche / Arrêt progressifs	Oui
Chargement inférieur	Oui
Profondeur	328 mm / 12.91"
Hauteur	645 mm / 25.39"
Largeur	318 mm / 12.52"

### FILTRATION HYBRIDE CYCLONIQUE Avec ou sans sacs de filtration jetables



Sacs de filtration  
jetables (Paquet de 3)  
**12.5L / 3.2 Gal.**  
FD-12.5L-3NAD



Filtre permanent  
obligatoire  
(Lavable à la machine)  
FP-8

### Caractéristiques spéciales

**MOTEUR PERFORMANCE  
INCOMPARABLE**



**AMETEK**  
2 étages/5.7"

Technologie progressive  
marche / arrêt

**INDICATEUR  
DEL**



Indique l'état de l'appareil  
et un rappel de vider la cuve

**FILTRATION HYBRIDE  
CYCLONIQUE**



Peut être utilisée avec  
ou sans sacs de  
filtration jetables

**CUVE À CHARGEMENT  
INFÉRIEUR**



Facile à retirer où qu'elle  
soit installée

**ALUMINIUM  
POLI**



Finis impeccables

- ✓ Ne rouille pas
- ✓ Léger
- ✓ Lisse et brillant

# NADAIR®

Depuis 1980

## LA VIE SIMPLIFIÉE!

NASP-HD750-22H-FR-11-04-2024