


SD-750SM-32SF



SMART

Breveté

15 ans
GARANTIE



«SUPER DUTY» PERFORMANCE INCOMPARABLE

438.15 mm / 17.25"



946.4 mm / 37.26"

Profondeur
336.6 mm / 13.25"

Informations techniques

Airwatts	750
Succion	146" H ₂ O Max
Débit d'air	141.2 CFM Max
Niveaux de vitesse	3
Niveau sonore	65 dB Max
Cuve	32L / 8.45 Gal.
Dimension du moteur	5.7" / 145 mm
Type de moteur	Thru-Flow
Ventilateur du moteur	2 étages
Code du moteur	MOT-392
Module électronique	6114-19SM2
Marche / Arrêt progressifs	Oui
Chargement inférieur	Oui
Profondeur	336.6 mm / 13.25"
Hauteur	946.4 mm / 37.26"
Largeur	438.15 mm / 17.25 "



SYSTÈME AUTONETTOYANT CYCLONIQUE Avec ou sans sacs de filtration jetables

Support mural
MUSUP-SD-V1



Sacs de filtration
jetables (Paquet de 3)
45L / 11.89 Gal.
FD-45L-3NAD



Filtre HEPA véritable
autonettoyant obligatoire
Filtre jusqu'à 99.99%
(Rincer seulement)
FILP-SF

système d'aspiration centralisé contrôlé à l'aide d'un appareil intelligent

MARCHE/ARRÊT À PARTIR
DE VOTRE MOBILE



Idéal lors de l'utilisation avec les systèmes de boyau rétractable ou les systèmes plus anciens

CONTRÔLE À
3 VITESSES



Choix de 3 vitesses pour adapter l'aspiration à tous les besoins de nettoyage

ÉTAT EN TEMPS RÉEL
DE L'UNITÉ



Avis du moment opportun pour remplacer votre sac/filtre et procéder à un entretien

CONTOURNER LE
SYSTÈME BAS VOLTAGE



Pas besoin de remplacer les interrupteurs de tuyau défectueux ni les anciens systèmes

MOTEUR PERFORMANCE
INCOMPARABLE



Technologie progressive
marche/arrêt

NADAIR®

Depuis 1980

LA VIE SIMPLIFIÉE!

NASP-SD750SM-32SF-FR-12-31-2024